

Откройте новые  
возможности вашего  
бассейна с Fastlane

Fastlane - навесной  
противоток для бассейна

# Откройте новые возможности вашего бассейна с Fastlane

Противоток Fastlane позволяет заниматься полноценным плаванием даже в небольшом бассейне, как профессиональным спортсменам, так и обучающимся плаванию детям.

Площадь бассейна должна составлять не менее 15 м<sup>2</sup>. Глубина бассейна в месте установки противотока должна быть не менее 1 метра.

# Стандартная комплектация Fastlane

- навесная установка в корпусе из акрила
- масляный компрессор мощностью 3,7 кВт (220В)
- два шланга длиной 7,5 м (опционально возможна длина до 60 м)
- два пульта ДУ

# Технические характеристики Fastlane

Производительность противотока регулируемая 0 – 1140 м<sup>3</sup>/ч

Поток прямоугольного сечения 510 x 395 мм, ламинарный

Скорость плавания 100м за 1 мин 14 сек

Потребляемая мощность 3,7 кВт

Напряжение 220В (380В-опция), 50Гц

Материал корпуса

- акрил серебристый
- акрил синий металлик

Варианты установки

- на борт бассейна,
- на стену чаши с закладной

Управление пультом ДУ



  
ENDLESS POOLS®  
SWIMMING MACHINES

